

# 竹フローリング（アルミ貼）

## 防湿・速暖対応

竹は、もともと熱伝導が早い性質をもっていますが、アルミ貼は、熱源がさらに速く伝わり、ランニングコストを抑えられます。

アルミを貼る事により、防湿・速暖効果が期待できます。含水率の平均数値は8%前後になっております。



裏面：アルミ貼

燻煙熱処理木材

## 防湿・速暖対応 フローリング（アルミ貼）



表面：竹積層材

PL保険（生産物賠償責任保険）加入商品

品番	品名	サイズ（長さ×幅×厚み）	設計価格（㎡）
SKK150-21 (BR)	平積層UV塗装ブラウン	910×97×15 (mm) 1ケース 24枚 2.1㎡	¥21,500 / ㎡ (¥45,150 / ケース)
SKK150-21 (NA)	平積層UV塗装ナチュラル	910×97×15 (mm) 1ケース 24枚 2.1㎡	¥21,500 / ㎡ (¥45,150 / ケース)
SKK150-22 (BA)	縦積層UV塗装ブラウン	910×97×15 (mm) 1ケース 24枚 2.1㎡	¥21,500 / ㎡ (¥45,150 / ケース)
SKK150-22 (NA)	縦積層UV塗装ナチュラル	910×97×15 (mm) 1ケース 24枚 2.1㎡	¥21,500 / ㎡ (¥45,150 / ケース)

